

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Artikelnummer/ Productnaam : 453

Versie/ Datum van uitgave:

11 / 16.04.2021

Datum van drukken 19.12.2022

Pagina 1 van 10

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1 Productidentificatie

Artikelnummer/ Productnaam	Verf voor kaarsen
UFI	453
	3W71-F0GE-E00P-G7UQ

### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Algemeen gebruik	Inkleuring van koolwaterstoffen, wassen, oliën en vetten
------------------	--

### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Identificatie van de onderneming	
Naam	bekro chemie GmbH & Co. KG
Straat/Postbus: 1	Industriestrasse 104
Plaats	D-66802 Ueberherrn
Telefoon	+49 6836 9198 0
Telefax	+49 6836 9198 10
E-mail	info@bekro.de

### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Naam	Bekro Chemie GmbH (maandag - donderdag 8.00 - 16.30, vrijdag 8.00 - 14.30)
Telefoon	+49 6836 9198 0

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

**Classificering conform EG-verordening 1272/2008 (CLP)**

---

### 2.2 Etiketteringselementen

---

Gevaren	---
Gevarenaanduidingen (CLP)	geen aanduiding
Voorzorgsmaatregelen (CLP)	---
Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering	---

**Bijzondere aanduiding van bepaalde preparaten**

---

### 2.3 Andere gevaren

---

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1 Stoffen

Mengsel van wassen, kleurmiddelen en additieven

### 3.2 Mengsels

**Gevaarlijke bestanddelen**

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Artikelnummer/ Productnaam : **453**  
Versie/ Datum van uitgave:

11 / 16.04.2021

Datum van drukken **19.12.2022**  
Pagina **2 van 10**

---

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie	Bij onwelheid een arts raadplegen.
Na inhalatie	Breng slachtoffer in frisse lucht. Bij klachten arts raadplegen.
Huidcontact	Goed wassen met water en zeep.
Oogcontact	Onmiddellijk ogen met geopend ooglid 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen. Bij aanhoudende irritatie arts raadplegen.
Ingestie	GEEN braken opwekken. Onmiddellijk mond spoelen en veel water drinken. In geval van klachten arts raadplegen.

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen ---

### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Aanwijzingen voor de arts ---

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen	Kooldioxide , watersproeistraal , bluspoeder , schuim.
Ongeschikte blusmiddelen	Sterke waterstraal

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Mogelijke verbrandingsproducten stikstofoxide (NOx), koolmonoxide en kooldioxide

### 5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale bescherming bij de brandbestrijding	Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.
Aanvullende informatie	Bluswater niet in de riolering of oppervlaktewater laten lopen. Het binnendringen van bluswater in oppervlaktewateren en grondwater vermijden. Vrijkomend bluswater opvangen en niet op het riool of in oppervlakte- of grondwater lozen.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Artikelnummer/ Productnaam : 453

Versie/ Datum van uitgave:

11 / 16.04.2021

Datum van drukken 19.12.2022

Pagina 3 van 10

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**

Stofontwikkeling vermijden. Stof niet inademen. Bij het ontstaan van stof, stofmasker dragen. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Aanraking met de ogen, de huid en kleding vermijden.

### **6.2 milieuvorzorgsmaatregelen**

Niet in riolering en/of grond water en/of open water lozen. Het binnenbrengen in het milieu moet vermeden worden.

### **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Gemorst product met veger en blik opnemen. Stofvorming voorkomen. Industriële stofzuiger ter voorkoming van stofvorming aanbevol. Vervuilde gedeelten met huishoudelijk schoonmaakmiddel reinigen.

### **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**

Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8, Afvalverwijdering: zie rubriek 13

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Maatregelen in verband met veilig hanteren Contact met ogen en huid vermijden. Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven. Voor voldoende ventilatie en/of afzuiging in de werkruimtes zorgen. Stofontwikkeling vermijden.

### **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

Eisen aan opslagruimte en verpakking Afstand houden tot ontvlambare en warmtebronnen. Koel en droog bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Tegen zonlicht beschermen.

Opslagklasse 11

### **7.3 Specifiek eindgebruik**

Algemeen gebruik Inkleuring van koolwaterstoffen, wassen, oliën en vetten

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### **8.1 Controleparameters**

---

Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes AUS - TWA	2,000	mg/m <sup>3</sup>
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes BEL - TWA	2,000	mg/m <sup>3</sup>
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes CAN Ontario/ Q TWA	2,000	mg/m <sup>3</sup>
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes CHE - TWA	2,000	mg/m <sup>3</sup>
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes CHN - TWA	2,000	mg/m <sup>3</sup>
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes CHN - ST = Grenswaarde voor kortstondige	4,000	mg/m <sup>3</sup>
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes DNK - TWA	2,000	mg/m <sup>3</sup>

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Artikelnummer/ Productnaam : **453**

Versie/ Datum van uitgave:

**11 / 16.04.2021**

Datum van drukken

**19.12.2022**

Pagina

**4 van 10**

---

Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes DNK - ST = Grenswaarde voor kortstondige	4,000	mg/m <sup>3</sup>
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes ESP - TWA	2,000	mg/m <sup>3</sup>
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes FIN - TWA	1,000	mg/m <sup>3</sup>
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes FRA - TWA	2,000	mg/m <sup>3</sup>
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes GBR - TWA	2,000	mg/m <sup>3</sup>
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes GBR - ST = Grenswaarde voor kortstondige	6,000	mg/m <sup>3</sup>
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes IRL - TWA	2,000	mg/m <sup>3</sup>
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes IRL - ST = Grenswaarde voor kortstondige	6,000	mg/m <sup>3</sup>
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes KOR - TWA	2,000	mg/m <sup>3</sup>
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes NOR - TWA	2,000	mg/m <sup>3</sup>
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes NZL - TWA	2,000	mg/m <sup>3</sup>
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes POL - TWA	2,000	mg/m <sup>3</sup>
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes ROU - TWA	2,000	mg/m <sup>3</sup>
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes ROU - ST = Grenswaarde voor kortstondige	6,000	mg/m <sup>3</sup>
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes SGP - TWA	2,000	mg/m <sup>3</sup>
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes USA NIOSH NIOSH REL	2,000	mg/m <sup>3</sup>

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Artikelnummer/ Productnaam : 453

Versie/ Datum van uitgave:

11 / 16.04.2021

Datum van drukken 19.12.2022

Pagina 5 van 10

## **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

Bescherming van de ademhaling	Bij juist gebruik en onder normale omstandigheden is een middel ter bescherming van de ademhaling niet nodig. Zorgen voor goede ventilatie van de werkruimte en/of afzuiginstallatie in werkplaats. Bij vorming van stof, stofmasker dragen.
Handbescherming	Draag geschikte handschoenen.- volgens DIN-/EN-normen EN 420, EN 388 en EN 374 deel 1,3
Oogbescherming	Veiligheidsbril volgens EN 166.
Lichaamsbescherming	Geschikte beschermingskleding en -schoenen dragen.
Beschermende en hygiënische maatregelen	Verwijderd houden van eet- en drinkwaren. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Voor werkpauze en werkeinde handen wassen. Verontreinigde kleding wassen alvorens opnieuw te gebruiken.

## **RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**

### **9.1 informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Vorm	vast		
Kleur	geel		
Geur	karacteristiek		
Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu			
Beginkookpunt en kooktraject	> 130 °C		
Smelt-/vriespunt	> 60 °C		
Vlampunt	> 150 °C		
Ontstekingstemperatuur	> 200 °C		
Oplosbaarheid	Het product is in water zwaar oplosbaar.		
Dampdruk	niet bepaald	---	---
Dichtheid en/of relatieve dichtheid	niet beplaad	---	---
Bulkdichtheid	---	---	---
Dynamische viscositeit	---	---	---
Kinematische viscositeit	0 m <sup>2</sup> /s	---	---
Onderste explosiegrens	---		
Bovenste ontploffingsgrens	---		
Uilooptijd 4mm (DIN)	niet bepaald		
PH			---
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water	---		---

### **9.2 Overige informatie**

---

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Artikelnummer/ Productnaam : 453

Versie/ Datum van uitgave:

11 / 16.04.2021

Datum van drukken 19.12.2022

Pagina 6 van 10

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 Reactiviteit

Niet reactief

### 10.2 Chemische stabiliteit

Het product is onder normale opslagomstandigheden stabiel.

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

---

### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Stofontwikkeling vermijden. Stofafzetting vermijden. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

sterke zuren en basen, sterke oxidatiemiddelen

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

In geval van brand is de vorming van gevaarlijke dampen mogelijk. In geval van brand kan ontstaan: stikstofoxide (NOx), koolmonoxide en kooldioxide

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over toxicologische effecten

#### Algemene opmerkingen

Met het mengsel zijn geen toxicologische tests uitgevoerd.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit

Aquatoxiciteit

---

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Artikelnummer/ Productnaam : 453

Versie/ Datum van uitgave:

11 / 16.04.2021

Datum van drukken 19.12.2022

Pagina 7 van 10

## **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid**

Beoordelingstekst ---  
Eliminatiegraad ---  
Analysemethode ---

## **12.3 Mogelijke bioaccumulatie**

---

## **12.4 Mobiliteit in de bodem**

---

## **12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

---

## **12.6 Andere schadelijke effecten**

De ecotoxicologische eigenschappen van dit mengsel zijn bepaald door de ecotoxicologische eigenschappen van de afzonderlijke componenten (zie rubriek 3).

## **RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**

### **13.1 Afvalverwerkingsmethoden**

#### **Product**

Aanbeveling

Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving. Het binnenbrengen in het milieu moet vermeden worden.

#### **Verpakking**

Aanbeveling

Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving. Niet vervuilde en volledig lege verpakkingen kunnen nogmaals gebruikt worden. Vervuilde verpakkingen moeten zoals de oorspronkelijke inhoud behandeld worden.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Artikelnummer/ Productnaam : 453

Versie/ Datum van uitgave:

11 / 16.04.2021

Datum van drukken 19.12.2022

Pagina 8 van 10

## **RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**

### **14.1 VN-nummer**

ADR, IATA, IMDG niet gereguleerd

### **14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**

Benaming van het goed: ADR/RID ---

Juiste technische naam: IATA-DGR ---

Juiste technische naam: IMDG ---

### **14.3 Transportgevaarklasse(n)**

Klasse ADR/RID ---

Code: ADR/RID ---

Klasse IATA-DGR ---

Subrisk IATA-DGR ---

Klasse IMDG ---

Subrisk IMDG ---

### **14.4 Verpakkingsgroep**

ADR, IATA, IMDG Geen Verpakking als gevaarlijke stof noodzakelijk

### **14.5 Milieugevaren**

Marine Pollutant -  
IMDG ---

EmS nummer ---

Stowage and segregation ---

### **14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

---

### **14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code**

---

### **Verdere informatie**

EQ ---

Beperkte hoeveelheden ---

Speciale voorschriften ---

Tunnelbeperking ---

Transportcategorie ---

Gevaarnummer ---

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)



Artikelnummer/ Productnaam : 453

Versie/ Datum van uitgave:

11 / 16.04.2021

Datum van drukken 19.12.2022

Pagina 9 van 10

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### Nationale voorschriften

##### Duitsland

Opslagklasse	11
Water risico klasse	1
Storingsverordening	---
Informatie over werkplaatsbeperking	Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

### 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemischeveiligheidsbeoordeling Met het mengsel/ stof is geen stofveiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

